



Drivs av en permanent trycksatt (8,3 bar) och försluten cylinder som inte kräver någon påfyllning. Du slipper slangen men har fortfarande kvar tryckluftskraften!

Senco Fusion F16S är ett idealiskt verktyg för panel, list-, foder- och skivarbete. Fusions patenterade Reflex-shot design ger omedelbar indrivning när avtryckaren trycks ner. Gascylinder i robust aluminium och 18V Litium-ion batteri som spikar upp till 600 slag per laddning. Fusion F16S har funktioner som enkel- och stötskottsreglering, exakt djupjustering, EZ-clear magasin, tidsfördröjd avstängning och återställning, vändbar bälteskrok, nosskydd samt LED- arbetslampa monterad på nosstycket.

Teknisk information

Artikelnummer	6U2001N
Vikt	3 kg
Längd	292 mm
Höjd	330 mm
Bredd	76 mm
Funktion	Dual
Diameter	1,6 mm
Tar längder	32 - 65 mm
Magasinkapacitet	110
Batteri	18V Li-Ion (1.50 Ah)

Förbrukning

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
AB40009	30X1.6 MM T-DYCKERT (NB16) EFZ	2500
AB40010	35X1.6 MM T-DYCKERT (NB16) EFZ	2500
AB40011	40X1.6 MM T-DYCKERT (NB16) EFZ	2500
AB40013	45X1.6 MM T-DYCKERT (NB16) EFZ	2500
AB40014	50X1.6 MM T-DYCKERT (NB16) EFZ	2500
AB40015	64X1.6 MM T-DYCKERT (NB16) EFZ	2500
B16/38R	38X1.6 MM T-DYCKERT ROSTFRI	5000
104903	20X1.6 MM T-DYCKERT EFZ	5000
104904	25X1.6 MM T-DYCKERT EFZ	5000
104905	30X1.6 MM T-DYCKERT EFZ	5000
104906	35X1.6 MM T-DYCKERT EFZ	5000
104907	40X1.6 MM T-DYCKERT EFZ	5000
104908	45X1.6 MM T-DYCKERT EFZ	5000
104909	50X1.6 MM T-DYCKERT EFZ	5000
104910	55X1.6 MM T-DYCKERT EFZ	5000
106445	60X1.6 MM T-DYCKERT EFZ	5000
108824	38X1.6 MM T-DYCKERT EFZ	5000
108921	50X1.6 MM T-DYCKERT EFZ VIT	5000

Relaterade verktyg



GT65RHS GAS



FINISH PRO 32



SLP20



S200SM