



# Sladdlös kombihammare DHR400 40 mm



SDS-MAX fäste

## Lika hög prestanda som motsvarande elverktyg



Komfortabel pga. extremt låga vibrationer

**AVT & SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

**LXT**  
LITHIUM-ION

**AWS**

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY





SDS-MAX fäste

# Lika hög prestanda som motsvarande elverktyg



Kolbortsfri motor med hög prestanda

**BL**  
MOTOR



## Borning

med ett fulladdat batteri

Runt **25** hål

- ◆ med T.C.T. bit  $\varnothing 18$  mm
- ◆ Djup : 140 mm
- ◆ Betong : 40 N / mm<sup>2</sup>
- ◆ Batteri : BL1850Bx2

## Rivningsarbete

med bilmejsel

### Slagkraft

[ Enligt EPTA 05/2009 ]

**8.0 J**

Makita HR4013C 8.0 J



# AVT & SOFT NO LOAD

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Utvecklad vibrationsdämpning isolerar handtaget och motorn.

Aktiv, dynamisk vibrationsdämpare vandrar i motsatt riktning mot den drivande kolven för att reducera vibrationer.

Dämpningsfjäders dämpar vibrationer som orsakas av borring.



**AWS**

Auto-start Wireless System



Trådlös enhet

Art Nr.  
198900-7

 **Bluetooth**



DVC864

**Tryck igång verktyget och dammsugaren aktiveras**

**AWS-systemet kopplar ihop kompatibla verktyg och dammsugare trådlöst**

Trådlös enhet



 **Bluetooth**

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Makita is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**Utökad AWS-upplaga**

**AWS**



DVC864

 **Bluetooth**

■ Jämförelse av vibrationsnivå\* och hur lång tid det tar att nå ELV (Exposure Limit of Vibration)\*\*

\* Vibrationer mäts i ett "tri-axialt-värde" enligt EU-direktiv.

\*\*Innebär maximalt värde för vibration som en användare får utsättas för under en arbetsdag.

Tid att nå ELV (min)	100	200	550
Makita DHR400	5.0m/s <sup>2</sup>		540min
Makita HR4013C	5.0m/s <sup>2</sup>		540min
Vibrationsnivå (m/s <sup>2</sup> )	0	5	10 15



### Vred för inställning av hastighet

tillåter användaren att justera borrens hastighet beroende på material eller applikation.



### Dubbel LED- belysning

# XPT


EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Avsedd för utomhusbruk och krävande miljöer, skydd mot damm och droppande vatten.

## Tillbehör

### Dammutsugset

Art Nr. 199142-6



### Dammutsugset Enbart för bilning

utan dammsugarslang

Art Nr. 199143-4

med dammsugarslang

Art Nr. 199144-2



## Li-ion batterier, laddningstider

18V LITHIUM-ION	BL1820B 18V 2.0Ah med batteriindikator	BL1830B 18V 3.0Ah med batteriindikator	BL1840B 18V 4.0Ah med batteriindikator	BL1850B 18V 5.0Ah with Battery fuel gauge	BL1860B 18V 6.0Ah med batteriindikator
2-portssnabbladdare DC18RD för 18V	24 min	22 min	36 min	45 min	55 min



### Sladdlös kombihammare DHR40 40 mm 2x18V

- Variabel hastighet
- Elektronisk broms
- Back
- SDS-MAX fäste
- Slirkoppling
- Elektronisk hastighetsjustering
- Mjukstart
- Dammuppsamlare
- Inbyggd arbetslampan
- Verktögsväska

<b>Slagkraft</b>	enligt PTA 05/2009: 8.0 J Our experimental conditions: 11.4 J
<b>Kapacitet</b>	betong : 40 mm
<b>Kapacitet</b>	borrkrona: 105 mm
<b>Varvtal (RPM)</b>	1,450 - 2,900
<b>Ljudtrycksnivå</b>	250 - 500
<b>Ljudeffektnivå</b>	91 dB(A)
<b>Vibrationsnivå</b>	102 dB(A)
<b>Mått (L x B x H)</b>	slagborr: 5.0 m/s <sup>2</sup>
<b>Nettovikt</b>	473x120x285 mm 7,3 - 8.1 kg