

SÄKERHETS- OCH BRUKSANVISNING

för TeckWraps folieprodukter

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/988 (GPSR)

1. Tillverkare och importör

Tillverkare: TeckWrap Limited, ON HONG COMMERCIAL BUILDING, NO.145 HENNESSY ROAD, RM.1026, 10/F, Wan Chai, Hong Kong Island, Hong Kong SAR, info@teckwrap.com

Auktoriserad representant och importör inom EU: VN Vinyls AB, Hyvelgatan 39B, 74171 Knivsta, Sverige, order@vnvinyls.se, VAT: SE559009669801

2. Produktinformation

Färgade filmer (Wrap Film): Typ: Högkvalitativ kalandrerad polymerfilm med luftkanaler. Adhesiv: Lösningsmedelsbaserad akryl (Henkel), väderbeständig, viskositet 1000–3000 cps, torrsiktstjocklek 12 µm. Utmhållighet: Upp till 5 år (vid korrekt applicering och användning). Garanti: 2 år (vid följsamhet till applicerings- och underhållsinstruktioner).

Färgskyddsfilmer (PPF): Material: Premium TPU (Lubrizol). Tjocklek: 190 & 208 µm. Egenskaper: Självreparerande, hög hydrofobicitet. Utmhållighet: Upp till 10 år (vid korrekt applicering och användning). Garanti: 5 år standard / 8 år förlängd.

3. Installationsinstruktioner

Rekommenderad appliceringstemperatur: +16°C till +24°C. Driftstemperatur (utomhus): -30°C till +50°C. Installation ska utföras av utbildad personal. Tillverkarens appliceringsinstruktioner ska följas noggrant. Felaktig användning, såsom applicering på skadade ytor eller utanför rekommenderad temperatur, befriar tillverkare och importör från ansvar för skada eller fel.

4. Säkerhet och försiktighetsåtgärder

Produkten är avsedd för målade, släta fordonsytor. Annan användning kan vara oförenlig med avsedd användning och kan upphäva garantin eller medföra säkerhetsrisker. Inte avsedd för förtäring; vid förtäring, kontakta läkare. Undvik inandning av limångor vid uppvärmning – applicera i välventilerat utrymme. Förvaras utom räckhåll för barn. Applicera inte på korroderade, eller skadade ytor. Använd endast enligt avsedd användning – felaktig användning kan leda till att garantin upphör. Undvik kontakt med varmt vax och starka lösningsmedel.

5. Förvaring och transport

Förvaras torrt och svalt vid temperaturer mellan 10°C och +30°C. Förvaras ej under 10°C – frysning kan orsaka permanent skada på filmens struktur och limegenskaper. Skyddas mot solljus, höga temperaturer och fuktighet. Böj ej filmrullar.

6. Märkning och identifiering

Varje rulle är märkt med batchnummer och produktkod. Tillverkare och importör framgår av förpackningen. Produktbatcher kan spåras av importör och slutkund vid behov.

7. Procedur vid avvikelse eller säkerhetsrisk

Använd inte produkten om säkerhetsrisk misstänks. Rapportera eventuella problem till: order@vnvinyls.se. Korrigerande åtgärder kan vidtas vid behov, inklusive eventuell återkallelse eller ersättning. Rapporter dokumenteras och vidarebefordras till relevanta marknadskontrollmyndigheter i enlighet med GPSR. Användare kan även rapportera misstänkta säkerhetsrisker till sin nationella marknadskontrollmyndighet.

8. Kommunikationskanaler och rapportering

Användare kan rapportera klagomål och incidenter via: E-post: order@vnvinyls.se, Telefon: +46 684 288 40

SAFETY AND USER MANUAL

for TeckWrap brand film products Compliant with Regulation (EU) 2023/988 of the European Parliament and of the Council (GPSR)

1. Manufacturer and Importer Information Manufacturer:

TeckWrap Limited
ON HONG COMMERCIAL BUILDING
NO.145 HENNESSY ROAD, RM.1026, 10/F, Wan Chai, Hong Kong Island, Hong Kong SAR info@teckwrap.com

Authorized Representative and Importer in the EU:

VN Vinyls AB
Hyvelgatan 39B, 74171 Knivsta, Sweden
order@vnvinyls.se
VAT: SE559009669801

2. Product Characteristics

Colored Films (Wrap Film):

Type: High-quality calendared polymeric film with air-release channels

Adhesive: Solvent-based acrylic (Henkel), weather-resistant, viscosity 1000-3000 cps, dry layer thickness 12 µm

Outdoor durability: Up to 5 years (with proper application and usage)

Warranty: 2 years (when application and maintenance guidelines are followed)

Paint Protection Films (PPF):

Material: Premium-grade TPU (Lubrizol)

Thickness: 190 & 208 µm

Features: Self-healing, high hydrophobicity

Outdoor durability: Up to 10 years (with proper application and usage)

Warranty: 5 years standard / 8 years extended

3. Installation Instructions

Recommended application temperature: +16°C to +24°C

Operating temperature range (outdoor): -30°C to +50°C

Installation must be performed by trained personnel.

Manufacturer's application instructions must be strictly followed and are available at: www.vnvinyls.se

Improper use-such as application on damaged surfaces or outside the recommended temperature range-releases the manufacturer and importer from liability for any damage or malfunction.

4. Safety and Precautions

Product is intended for use on painted, smooth vehicle surfaces. Any other use may be inconsistent with intended purpose and may void the warranty or pose safety risks.

Not intended for ingestion. If swallowed, seek medical advice.

Avoid inhaling adhesive fumes when heated- apply in a well-ventilated area.

Keep out of reach of children.

Do not apply to corroded, painted-over, or damaged surfaces.

Use only as intended-misuse may result in voided warranty.

Avoid contact with hot wax and strong solvents.

5. Storage and Transportation

Store in a dry, cool place at temperatures between 10°C and +30°C

Do not store below 10°C-freezing may cause permanent damage to film structure and adhesive properties

Protect from sunlight, high temperatures, and humidity

Do not bend film rolls

6. Labelling and Identification

Each product roll is labeled with a batch number and product code

Manufacturer and importer details are shown on the packaging

Product batches can be traced by importers and end users if needed

7. Non-Conformity or Safety Hazard Procedure

Do not use the product if a safety hazard is suspected

Report any concerns to: order@vnvinyls.se

Corrective actions may be taken if necessary, including possible recall or replacement

Reports will be documented and forwarded to the relevant market surveillance authorities in compliance with GPSR

Users may also report suspected safety risks to their national market surveillance authority

8. Communication Channels and Reporting

Users may report complaints and incidents via: Website: www.vnvinyls.se Email: order@vnvinyls.se Phone: +46 684 288 40