

Vattenmätare 6155-6156 puls

Modell 6155 förberedd för puls och modell 6156 med pulsgivare.

Vattenmätaren är underhållsfri. Vid debitering av hushållsförbrukning ska Swedacs STAFS 2007:2 föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av vatten tillämpas.

Utdrag ur STAFS 2007:2

Nedtagning av mätare och återkommande kontroll

Utesittningstid enligt STAFS 2007:2

Kallvattenmätare

- 10 år för mätare med ett nominellt flöde (qn) av högst 2,5 m³/h alternativt ett permanent flöde (Q3) av högst 4 m³/h samt
- 5 år för mätare med ett nominellt flöde (qn) över 2,5 m³/h alternativt ett permanentflöde (Q3) över 4 m³/h.

Varmvattenmätare

- 10 år för mätare med ett nominellt flöde (qn) av högst 1,5 m³/h alternativt ett permanent flöde (Q3) av högst 2,5 m³/h samt
- 5 år för mätare med ett nominellt flöde (qn) över 1,5 m³/h alternativt ett permanent flöde (Q3) över 2,5 m³/h.

Ackrediterat kontrollorgan

Återkommande kontroll, mätarrevison och kontroll efter revision skall utföras av kontrollorgan typ A, B eller C som ackrediterats för denna uppgift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

Kontrollen enligt första stycket får utföras av samma person inom ett kontrollorgan typ C som utfört installation, service, reparation m.m. så länge detta inte äventyrar kontrollresultaten. (STAFS 2014:3).

Kontrollorgan för vattenmätare och flödesgivare skall uppfylla kraven i bilaga 2 till dessa föreskrifter. Kontrollorgan för värmemätare ska uppfylla kraven i bilaga 3.



6155KV



6155VV

Fram till och med år 2020 såg mätaren ut så här.

