

Specifikationer NIBE S2125

		NIBE S2125-8	NIBE S2125-12	NIBE S2125-16	NIBE S2125-20
Produktens effektivitetsklass 35/55 °C ¹⁾		A+++ / A++	A+++ / A+++		
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ²⁾		A+++ / A+++			
SCOP _{EN14825} Medelklimat 35/55 °C		5,00 / 3,70	5,00 / 3,80	5,33 / 4,08	5,30 / 4,08
P _{designh} medelklimat 35/55 °C	kW	5,33 / 5,30	6,80 / 7,60	11,00 / 11,00	11,00 / 11,00
SCOP _{EN14825} Kallt klimat 35/55 °C		4,10 / 3,20	4,20 / 3,40	4,47 / 3,58	4,61 / 3,69
P _{designh} kallt klimat 35/55 °C	kW	5.4 / 5.2	8.4 / 8.4	13,00 / 14,00	13,00 / 14,00
7/35 Värmekapacitet / COP, EN14511, nominell	kW	3,15 / 5,16	3,67 / 5,24	5,10 / 0,92 / 5,55	5,10 / 0,92 / 5,55
Ljudnivå (L _{WA}), EN12102 vid 7/45, nominell	dB(A)	49		55	
Märkspänning		230 V – 50Hz / 400 V 3N – 50Hz			
CO ₂ -ekvivalent (hermetiskt tillsluten köldmediekrets) ⁴⁾	ton	0,0024		0,00345	
Höjd/bredd/djup	mm	1070 / 1130 / 820		1180 / 1278 / 831	
Vikt (exklusive förpackning)	kg	179		215	

¹⁾ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A++ – G. ²⁾ Skala för systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ – G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator. ³⁾ Skala för effektivitetsklass varmvatten: A – G. ⁴⁾ S2125 kräver ingen årlig kontroll enligt F-gasförordningen.

M12932 CL SV NIBE S2125 2534-6
Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar ©NIBE 2025

Hållbara energilösningar

Sedan 1952 har NIBE tillverkat energieffektiva och hållbara klimatlösningar för ditt hem. Allt startade i småländska Markaryd och vi värdesätter vårt nordiska arv genom att ta vara på naturens kraft. Vi kombinerar förnybar energi med ny smart teknik för att erbjuda effektiva lösningar så att vi tillsammans kan skapa en mer hållbar framtid.

Oavsett om det är en kylig vinterdag eller en varm eftermiddag i sommarsolen behöver vi ett balanserat inomhusklimat som gör att vi kan ha en bekväm vardag oavsett väder. Vårt breda utbud av produkter förser ditt hem med värme, varmvatten, ventilation och kyla så att du kan skapa ett behagligt inomhusklimat med låg inverkan på naturen.



Systemets effektivitet vid rumsuppvärmning, 35 °C



Systemets effektivitet vid rumsuppvärmning, 55 °C.




Produktens effektivitetsklass och tappprofil för varmvatten med NIBE VVM 310 / VVM 320 / VVM 325.

NIBE Energy Systems
BOX 14, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-27 30 00 | nibe.se

NIBE