

ACTIVATOR 3140 **015**

AKTIVATOR FÖR ANAEROBISKA VÄTSKOR

PRODUKTBESKRIVNING

Activator 3140 minskar härdningstiden för anaerobiska vätskor. Rekommenderas för gängade ytor, vid stora spalter, vid låga temperaturer (<10°C), till feta plaster, rostfritt stål etc.

BRUKSANVISNING

Ytorna skall vara rena och torra. Skaka flaskan och spraya på den ena eller på båda ytorna. Låt aktivatorn avdunsta i 2 - 3 minuter. Applicera låsningsmedlet på den ena ytan och sätt ihop delarna.

GODKÄNNANDEN

EDF PMUC 16-055, Aeronautical PQ 10053.064.04, AIRBUS 08-009B, EADS ASNA 4026, InS P1 1795979.



TEKNISK INFO

Konsistens	Vätska
Färg	Koppar-färgad
Densitet	0,8

Art.nr: 1015M1

100 ML

ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – www.orapi.se