

SUPER GEL 352

DROPPFRITT GELÉ-CYANOAKRYLATLIM

PRODUKTBESKRIVNING

Super Gel är ett ofärgat snabbhärdande gelélim rekommenderat att använda på vertikala ytor, i tak, etc. Rinner inte, droppar inte. Kan användas på de flesta material som trä, gummi, metall, aluminium, ABS, PVC... Utmärkt att använda även för limning av porösa material.

BRUKSANVISNING

Se till att ytorna som ska limmas är rena och torra. För rengöring rekommenderas Orapis NDI. Applicera Super Gel på en av ytorna och pressa därefter ihop detaljerna. För svårlimmade material rekommenderas Orapis Glue Activator (170-4025A1).



TEKNISK INFO

Temperaturområde	-60°C...+100°C
Härdningstid (plast, glas, gummi)	20 - 30 sekunder
Härdningstid (metall, trä)	40 - 60 sekunder
Viskositet	1000 - 2000 cP
Spaltfyllnad	0,2 mm
Draghållfasthet (ASTM D 2095)	19 N/mm ² (MPa), (195 kg/cm ²)
Skjuvhållfasthet	10-30 N/mm ² (MPa), (100-305 kg/cm ²)

Art.nr: 1352T1 3 G TUB

Art.nr: 1352T7 20 G TUB