



WSA **605**

SMÖRJFETT FÖR MARINT BRUK

PRODUKTBESKRIVNING

WSA är ett högkvalitativt universalfett som tål höga tryck och kan användas i mycket aggressiva miljöer. Fettet har bra vidhäftningsförmåga och stannar kvar på smörjstället även vid hård belastning. Baserat på en högraffinerad mineralolja med en kalciumtvål som förtjockningsmedel, vilket gör att fettet har extremt bra vattenbeständighet. Tvättas inte ur av vatten, saltvatten eller ånga. Mycket oxidations- och UV-beständigt tack vare sina avancerade EP/anti-wear och rostskyddstillätsor. Godkänt inom flygindustrin och flottan.

Godkännande: Aircraft industry MAN 2232/79 STM 7430 A, NATO G 450, MIL G 24139 Amdt 1.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Kan användas i de flesta typer av lager, glidytor, bussningar, valsar, etc. inom all form av industri, varv, hamnar, vatten- och reningsverk, entreprenad, jordbruk...



TEKNISK INFO

Färg	Grön	Droppunkt	> 160°C
NLGI-tal	2	Vattenurspolning	< 1,8 %
Basolja	Mineralolja	EP (4-balls test)	315 kg
Basoljeviskositet vid 40°C	1145 cSt	Temperaturområde	-30°C...+130°C
Förtjockningsmedel	Kalciumtvål	Temporärt	+160°C

Art.nr: 4605A4 650 ML AEROSOL

Art.nr: 3605T4 200 G TUB

Art.nr: 3605C4 400 G PATRON

Art.nr: 3605C4S 400 G SKRUVPATRON

Art.nr: 3605O2

25 KG

ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – www.orapi.se

ORAPI[®]
GROUP