

# Wood Brightener

Tekniskt datablad  
Mars 2021  
Sida 1/1



- » tar bort gråfärgning på exteriörträ
- » utan slipning
- » Trädgårdsmöbler, trädäck, även hård- och ädelträ återfår sin naturliga färgton

**Egenskaper:** SAICOS Wood Brightener är en effektiv specialprodukt för rengöring och uppfräschning av grånade och åldrade trätytor utomhus. Den får fram den naturliga trätonen igen. För alla träslag. Angriper inte friskt trä.

**Artikelnummer:**  
8130 färglös

**Användningsområden:** trädgårdsmöbler, trädäck och altaner, blomlådor och -tunnor, träspljör på balkonger, fasader osv. av naturträ.

**Förberedelse:** Ta bort smuts (damma eller borsta bort). Metall (t.ex. beslag) skyddas med maskeringstejp. Täck växter med folie. Skydda kläderna. Fukta ytan som ska behandlas.

**Påföring:** Stryk på SAICOS Wood Brightener rent eller utspädd med upp till fem gånger vatten (beroende på grånadens styrka) med en trädgårdsspruta, vattenkanna eller borste till mättnad, låt verka i 15–30 minuter. Skrubba därefter av med hård borste eller mopp och mycket vatten. Spola av träet intensivt med vatten. Om det fortfarande finns grånade fläckar kvar, upprepa behandlingen.

**Efterbehandling av träaltaner:** Låt ytan torka ordentligt och behandla med SAICOS Special Wood Oil. För på ett lager (två vid obehandlat trä) med SAICOS Floor Brush.

**Bästa bearbetningstemperatur:** Mellan 8°C och 25 °C. Använd bara på frostfria ytor.

**Täckning per liter:** 1 l räcker till 5–25 m<sup>2</sup> (beroende på spädningen).

**Antal påföringar:** 1, vid kraftig grånad 2.

**Torkning:** väderberoende. Torkar som vanliga våta ytor. Gör eventuell målning av trätytor först efter fullständig torkning.

**Rengöring av verktyg:** Spola av med vatten.

**Enkelt underhåll:** Gör om, om det behövs (återkommande grånad).

**Lagringsbarhet:** I sluten behållare minst 3 år. Den flytande produkten är inte frostkänslig.

**Fysikaliska egenskaper:**

**Densitet:** 0,99 - 1,03 g/m<sup>3</sup>

**Lukt:** luktfri

**Flampunkt:** inte brandfarlig

**Säkerhetsinstruktioner - första hjälpen:**

Förvaras utom räckhåll för barn. Förvaras inte i behållare avsedda för mat, dryck eller andra livsmedel. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Undvik inandning av ångor. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Förvaras i låst utrymme. Innehållet/behållaren skall lämnas till industriell förbränningsanläggning.

**Innehåller:** oxalsyra.

UN3265

Våra tillämpade tekniska råd är baserade på vår bästa kunskap och grundar sig på tester, gäller dock utan garanti och befriar dig inte från egna tester av våra levererade produkter för att bekräfta deras lämplighet för det avsedda ändamålet. Användningen och bearbetningen av produkterna ligger utanför vår kontroll, därför vilar ansvaret uteslutande hos den som bearbetar. När ett nytt tekniskt datablad ges ut förlorar det föregående sin giltighet.

**SAICOS COLOUR GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)