

Wood Brightener Power-Gel

Tekniskt datablad
Mars 2021
Sida 1/1



- » *intensivverkande geltextur*
- » *tar bort gråfärgning på exteriörträ utan slipning*
- » *Trädgårdsmöbler, trädäck, även hård- och ädelträ återfår sin naturliga färgton*

Egenskaper: SAICOS Wood Brightener Power-Gel är en effektiv specialprodukt för rengöring och uppfräschning av grånade och åldrade trätytor utomhus. Geltexturen ger smidig påföring även på horisontella trätytor och tränger in extra intensivt i grånade ytor. Den får fram den naturliga trätonen igen. För alla träslag. Angriper inte friskt trä.

Artikelnummer:
8133

Användningsområden: trädgårdsmöbler, trädäck och altaner, blomlådor och -tunnor, träspljälor på balkonger, fasader osv. av naturträ.

Förberedelse: Ta bort smuts (avdamning eller avborstning). Metall (t.ex. beslag) skyddas med maskeringstejp. Täck växter med folie. Skydda kläderna.

Bearbetning: SAICOS Wood Brightener Power-Gel är färdig att använda – späd inte ut. Stryk på rikligt med gel med SAICOS Floor Brush längs träfiberna. Låt verka i ca 20 minuter, skrubba sedan bort SAICOS Wood Brightener Power-Gel med en hård borste eller mopp och mycket vatten. Spola av träet intensivt med vatten. Gör om, om det behövs.

Efterbehandling av träaltaner: Låt ytan torka ordentligt och behandla med SAICOS Special Wood Oil. Stryk på ett lager (två vid obehandlat trä) med SAICOS Floor Brush.

Bästa bearbetningstemperatur: Mellan 8°C och 35 °C. Använd bara på frostfria ytor.

Täckning per liter: 1 l räcker till ca 10 m² beroende på ytans beskaffenhet.

Antal påföringar: 1, vid kraftig grånad 2.

Torkning: väderberoende. Torkar som vanliga våta ytor. Gör eventuell målning av trätytor först efter fullständig torkning.

Rengöring av verktyg: tvätta av med vatten och tvål.

Enkelt underhåll: Gör om, om det behövs (återkommande grånad).

Lagringsbarhet: I slutet behållare minst 3 år. Den flytande produkten är inte frostkänslig.

Fysikaliska egenskaper:

Densitet: 0.9 - 1.03 g/m³

Lukt: luktfri

Flampunkt: inte brandfarlig

Säkerhetsinstruktioner - första hjälpen:

Förvaras utom räckhåll för barn. Förvaras inte i behållare avsedda för mat, dryck eller andra livsmedel. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Undvik inandning av ångor. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Förvaras i låst utrymme. Innehållet/behållaren skall lämnas till industriell förbränningsanläggning.

Innehåller: oxalsyra.

UN3265

Våra tillämpade tekniska råd är baserade på vår bästa kunskap och grundar sig på tester, gäller dock utan garanti och befriar dig inte från egna tester av våra levererade produkter för att bekräfta deras lämplighet för det avsedda ändamålet. Användningen och bearbetningen av produkterna ligger utanför vår kontroll, därför vilar ansvaret uteslutande hos den som bearbetar. När ett nytt tekniskt datablad ges ut förlorar det föregående sin giltighet.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
📠 +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de