



# TAGS AWAY

ARTNR: 3629 | KLOTTERBORTTAGARE

**TAGS AWAY** är en speciellt framtagen klotterborttagare för besvärligt spray, tusch- och anilinklotter. Används både inom och utomhus.

**TAGS AWAY** löser snabbt och effektivt besvärligt tusch- och anilinklotter. Löser även sprayfärger. **TAGS AWAY** kan användas på de flesta ytor; hårda målade ytor, porösa ytor, galvade ytor. Har även visat sig vara mycket effektiv att lösa anilinklotter.

## SÅ HÄR GÖR DU

### Hårda icke absorberande ytor:

Applicera **TAGS AWAY** på klotret och arbeta bort klotret med en ren trasa. Arbeta in mot klotret för att undvika utsmetning. Vid svåra objekt låt **TAGS AWAY** verka några minuter innan avtorkning. För att undvika kemrester på ytan; neutralisera med vatten eller mildt rengöringsmedel typ [RENO 12](#) eller [SPEEDY](#).

### Porösa ytor vid färskt klotter:

Applicera **TAGS AWAY** och låt verka några minuter. Spola av med hetvattenhögtryck, ca 90°C och tryck beroende på ytans beskaffenhet.

Alternativt: Applicera **TAGS AWAY**, låt verka några minuter. Lägg på [AGS 2+ GEL](#) eller [AGS 3+ GEL](#). Låt verka tills klotret är löst. Spola av med hetvattenhögtryck, 90°C och tryck beroende på ytans beskaffenhet.

**OBS!** Vid osäkerhet! Gör alltid ett prov på en liten del av ytan.

### Dosering

Används koncentrerat.

### Åtgång

0,1-0,3 liter/m<sup>2</sup>.

### Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

### Hållbarhet

Ca 24 månader i öppnad förpackning.

### Skyddsåtgärder

Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddsmask i dåligt ventilerade rum.

### Teknisk data

- Tunnflytande gulaktig vätska.
- Emballage: 750 ml sprayflaska.
- Densitet: 0,97 kg/liter.
- Flampunkt >61°C.
- Svag doft av lösningsmedel.
- Innehåller n-butylpyrrolidone, 1-methoxypropanol, kaliumhydroxid

### Märkning

Varning



Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ej klassat som farligt gods vid transport.

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2023-06-04

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.