

EFTERLYSANDE AKRYLFOLIE TEKNISKT DATABLAD

Beskrivning:

Dessa rullar är av självhäftande, efterlysande akrylfilm. Dess efterlysande förmåga ger bra vägledning i mörker och används för markering av utrymningsvägar inomhus.

Sammansättning:

Översta lagret: ett tunt lager efterlysande pigment som skyddas med ett transparent lager PET film.

Mellan lager: Akrylfilm

Bottenlager: 3M självhäftande lim och ett skyddspapper för att skydda den självhäftande ytan före applicering

Dimensioner:

60.US7401 2,54 cm x 25 meter

60.US7403 5,0 cm x 25 meter

60.US4986 10,0 cm x 25 meter

Tjockleken (inkl det efterlysande pigmentet) är mellan 0,16 - 0,19 mm.

Tjockleken på skyddspappret är mellan 0,17 - 0,19 mm och tjockleken på limmet är 0,05 mm.

Kännetecken	Test resultat	Krav
Efterlysande luminans (mcd/lux m ²)	efter 10 min: 190.10 efter 60 min: 20.00 Total avklingningstid: 2280 min	DIN 67510 part 1
Brandmotstånd	Pass class F1	DIN 53438 part 3
Åldersbeständighet	500 timmar vid 35 ° C Pass DIN 54001	DIN 53387
Motståndskraft mot saltvatten	Ingen synbar förändring	DIN 50021
Motståndskraft mot kemisk substans	Ingen synbar förändring	Din 74069
Motståndskraft mot rengöringsmedel	Ingen synbar förändring	DIN 30646 test liquid L

